

Controlelijst 16:

Machines – Pennenbank

Datum beoordeling:				
Lokaal:				
Gecheckt door:				
Arbo knelpunten Machines - Pennenbank	ja	nee	nvt	Opmerkingen
1	Is er een beschermkap (verticaalscherm) op de roltafel of op slede aanwezig?			
	Afmeting beschermkap bij machines • vóór 1995: 500 bij 300 mm; • vanaf 1995: zie de gebruiksaanwijzing voor het type beschermkap.			
2	Is beschermkap voldoende stevig (min. 2 mm staaldikte of polycarbonaat min. 5 mm dik)?			
3	Is zowel het bovenliggende zaagblad als het onderliggende zaagblad afgeschermd?			
4	Wanneer afkorten mogelijk is: is het onmogelijk dat het afvalblokje in contact komt met een volgend snijgereedschap?			
5	Is er bij een hydraulische / pneumatische klem- of opspaninrichting een slangbreukbeveiliging aanwezig?			
6	Is de machine voorzien van een centrale noodstopinrichting?			
7	Zijn de beitels geborgd tegen het wegspringen?			
8	Worden het zaagblad en werktuig bij draaien vaster aangedraaid?			
9	Is de verstelmogelijkheid en draairichting aangegeven middels een markering? Bij machines met pennenkoppen dient een blokkering aanwezig te zijn zodat zij niet tegen elkaar kunnen lopen.			
10	Is de snelheid van iedere spindel aangeven?			
11	Kan de zaag-as worden vastgezet indien het zaagblad wordt vervangen?			
12	Is de pennenbank voorzien van signalering zodat gezien kan worden dat deze in bedrijf is?			
13	Wordt er alleen gereedschap gebruikt dat is gemarkeerd met 'MAN' ?			
14	Is de pennenbank voorzien van een goede stofafzuiging?			

