

Checklist Bouwcirkelzaag

Datum beoordeling:				
Lokaal:				
Gecheckt door:				
Arbo knelpunten - Bouwcirkelzaag	ja	nee	nvt	Opmerkingen
1	Is er een spouwmes aanwezig?			
2	Sluit het spouwmes goed aan op de zaag? Maximale tussenruimte 3 mm.			
3	Is het spouwmes verstelbaar?			
4	Wordt het spouwmes aangepast aan de diameter en de dikte van de zaag?			
5	Heeft het spouwmes aan de voorzijde een schuine rand?			
6	Is er een duwhout beschikbaar?			
7	Is er een hulpgeleider aanwezig? Denk aan de juiste afstelling.			
8	Is het inlegstuk gemaakt van verspanend materiaal?			
9	Is de afschermkap op de juiste wijze bevestigd? Bij zaagbladdiameter - < 315 mm: afschermkap aan het spouwmes bevestigd of gescheiden bevestigd; - > 315 mm: afschermkap gescheiden bevestigd.			
10	Is beschermkap voldoende stevig (min. 2 mm staaldikte of polycarbonaat min. 5 mm dik)?			
11	Is er (ook) een afscherming onder de tafel aanwezig?			
12	Zijn er in de afschermkap ribben (houten latten) aanwezig bij een stalen kap?			

Zie volgende pagina

13	Is op de stalen beschermkap de zaagsnede aangegeven?				
14	Bestaat de bevestiging van het zaagblad uit een moer met tegengestelde draairichting, zodat het zaagblad vaster gaat zitten bij het draaien?				
15	Is de machine los te koppelen van de voeding?				
16	Is het onmogelijk de zaag te starten tijdens onderhoud?				
17	Voldoet de markering op het zaagblad aan de voorschriften in de gebruiksaanwijzing van de machinefabrikant?				
18	Is de spanningskabel voorzien van een trekontlasting?				
19	Wordt de stekker en de kabel periodiek gecontroleerd?				
20	Wordt stofophoping voorkomen?				
21	Is de bouwcirkelzaag voorzien van een goede stofafzuiging?				